

MAGIDO®

Stainless Steel Industrial Cleaning Technology

Series X53/2

- ◆ Per il lavaggio in automatico pluristadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi
- ◆ A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in multi stage wash cycles
- ◆ Pour le lavage automatique multibains à chaud avec eau et lessive biodégradable des pièces particulièrement lourdes
- ◆ Para el lavado automático de doble fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánicas voluminosas
- ◆ Für die automatische Mehrstationenreinigung von grossen mechanischen Teilen mit heissem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln



**In acciaio inox
In stainless steel
En acier inoxydable
En acero Inoxidable
Aus Edelstahl**




X53/2

		L 1 6 2	L 1 9 2	L 2 1 2				
◆ Cestello porta pezzi ◆ Basket ◆ Panier porte-pièces ◆ Cesta ◆ Korbabmessung (innen)	mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500				
◆ Portata cestello ◆ Load weight ◆ Capacité du panier ◆ Carga máxima cesta ◆ Korbbelastung Max	Kg	700	700	700				
◆ Capacità serbatoio lavaggio ◆ Wash tank capacity ◆ Volume du bain ◆ Capacidad tanque ◆ Wasserinhalt im Waschungstank	lt	420	490	620				
◆ Capacità serbatoio risciacquo ◆ Rinse tank capacity ◆ Volume du bain de rinçage ◆ Capacidad tanque enjuague ◆ Wasserinhalt im Spülungstank	lt	295	310	427				
◆ Altezza utile interna ◆ Load height ◆ Hauteur utile intérieure ◆ Altura útil ◆ Nutzhöhe (innen)	mm	800	900	1000				
◆ Temperature preselezionabili ◆ Wash temperature ◆ Temperature réglables ◆ Temperatura de lavado ◆ Waschtemperatur	°C	0÷75	0÷75	0÷75				
◆ Alimentazione ◆ Voltage ◆ Alimentation électrique ◆ Alimentación eléctrica ◆ Betriebsspannung	V	430 3Ph=N	430 3Ph=N	430 3Ph=N				
◆ Riscaldamento serbatoio lavaggio: - Bruciatore gasolio-metano - Elettrico	◆ Water tank heating element: - Gas-oil-natural gas burner - Electrical	◆ Chauffage bain de lavage: - Brûleur a fuel ou gaz naturel - Electrique	◆ Calientamento lavado: - Quemador gasoleo metano - Eléctrica	◆ Heizung für Waschung: - Gas-oder Ölbrenner - Elektrisch	Kcal/h Kw	29.000 20	29.000 28	29.000 30
◆ Riscaldamento serbatoio risciacquo: - Bruciatore gasolio-metano - Elettrico	◆ Rinse tank heating element: - Gas-oil-natural gas burner - Electrical	◆ Chauffage rinçage: - Brûleur a fuel ou gaz naturel - Electrique	◆ Calientamento enjuague: - Quemador gasoleo metano - Eléctrica	◆ Heizung für Spülungstank: - Gas-oder Ölbrenner - Elektrisch	Kcal/h Kw	- 10	- 12	- 20
◆ Potenza installata: - Riscaldamento con bruciatore - Elettrico	◆ Power requirements: - With burner - Electrical	◆ Puissance installée: - Chauffage avec brûleur - Electrique	◆ Potencia instalada: - Calefacción quemador - Eléctrica	◆ Strombedarf: - Mit Gas-oder Ölbrenner - Elektrisch	KW KW	11 42	11 52	13 64
◆ Elettropompa lavaggio: - Portata - Press. esercizio - Cavalli	◆ Wash pump: - Spray rate - Working pressure - Power rating	◆ Pompe de lavage: - Débit de la pompe - Press. exploitation - Puissance pompe	◆ Bomba de lavado: - Caudal - Presión - Potencia	◆ Elektropumpe für Waschung: - Elektropumpe - Arbeitsdruck Pumpe - Antriebsleistung Pumpe	l/m bar HP	500 4,5 7,5	500 4,5 7,5	500 4,7 10
◆ Elettropompa risciacquo: - Portata - Press. esercizio - Cavalli	◆ Rinse pump: - Spray rate - Working pressure - Power rating	◆ Pompe rinçage: - Débit de la pompe - Press. exploitation - Puissance pompe	◆ Bomba enjuague: - Caudal - Presión - Potencia	◆ Elektropumpe für Spülung: - Elektropumpe - Arbeitsdruck Pumpe - Antriebsleistung Pumpe	l/m bar HP	400 4 5,5	400 4 5,5	400 4 5,5
◆ Motoriduttore rotazione cesto: - Cavalli - Velocità cestello	◆ Motorised basket rotation: - Power rating - Speed of basket	◆ Réducteur de vitesse rotation tambour: - Puissance du réducteur - Vitesse du panier	◆ Motor-reductor rotación de la cesta: - Potencia - Velocidad cesta	◆ Antriebsleistung des Korbes: - Motor für die Korbrotation - Korbdrehzahl	HP Rpm	0,5 7	0,5 7	0,5 7
◆ Elettro/aspiratore: - Portata - Cavalli	◆ Electro/extractor fan: - Outlet - Power rating	◆ Aspirateur électrique: - Débit de l'aspirateur - Puissance aspirateur	◆ Aspirador: - Caudal - Potencia	◆ Leistung der: - Schwadenabsaugung - Antriebsleistung des Gebläsemotors	mc/h HP	650 0,5	650 0,5	650 0,5
◆ Porta chiusa	◆ Door closed	◆ Porte fermée	◆ Puerta cerrada	◆ Geschlossene Tür	mm	1975x2380x2195	2185x2480x2295	2385x2780x2395
◆ Porta aperta	◆ Door open	◆ Porte ouverte	◆ Puerta abierta	◆ Geöffnete Tür	mm	1975x2380x2990	2185x2480x3185	2385x2780x3380

La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - We reserve the right to modify without notice - MAGIDO se réserve le droit de toutes modifications - Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten.

Optional


- ◆ Coibentazione
- ◆ Insulation
- ◆ Calorifugeage
- ◆ Aislamiento
- ◆ Isolierung




- ◆ Terza vasca
- ◆ Third tank
- ◆ Troisième bain
- ◆ Terzero tanque
- ◆ Dritter Tank

- ◆ Risciacquo a perdere
- ◆ Fresh water rinse
- ◆ Rinçage à l'eau perdu
- ◆ Aclarado en agua perdida
- ◆ Einwegzusatzspülung

- ◆ Disoleatore
- ◆ Oil skimmer
- ◆ Déshuileur
- ◆ Separador de aceite
- ◆ Ölskimmer



- ◆ Asciugatura a caldo
- ◆ Hot drying
- ◆ Séchage à chaude
- ◆ Secado en caliente
- ◆ Trocknung mit heisser Luft



- ◆ Portata cestello 1500 Kg
- ◆ Load weight 1500 Kg
- ◆ Capacité du panier 1500 Kg
- ◆ Carga cesta 1500 Kg
- ◆ Korbbelastung 1500 Kg