

LAVAPEZZI A CESTELLO - PARTS WASHER WITH BASKET
LAVEUR DE PIÈCES AVEC LE PANIER - LAVADORA CON
LA CESTA TEILEWASCHANLAGE MIT KORB

X81 SERIE



Per il lavaggio in automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili.
Per medio/piccole applicazioni.



Automatic parts washer with hot water and bio-degradable detergent.
For medium/small applications.



Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable.
Pour moyennes/petites applications



Para el lavado automático con agua caliente.
Para piezas medianas y/o pequeñas.



Für die automatische Reinigung mit heissem Wasser und biologisch
abbaubaren Waschmitteln für mittelschwere und schwere Beladungen
Für mittlere/kleine Werkstücke.

controllo livello minimo di serie
low water level shut-off included
contrôle du niveau bas
control electrónico nivel agua
wassermangelsicherung


AISI 304



		L35/08	L55/08 CM/CT	L90/08
• Diametro cestello • Basket diam. • Diamètre du panier • Diámetro cesta • Korbdurchmesser	mm	380	600	780
• Altezza utile interna • Load height • Hauteur utile de lavage • Altura útil de lavado • Nutzhöhe	mm	340	340	500
• Temperature preselezionabili • cleaning temperature • Température d'utilisation • Temperatura lavado • Washtemperatur	°C	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
• Portata max cestello • Load weight • Charge utile du panier • Carga cesta • Tragfähigkeit des Korbes	kg	70	100	150
• Capacità serbatoio • Tank capacity • Volume du bain • Capacidad tanque • Badinhalt	l	40	80	85
• Potenza riscaldamento • Water heater • Puissance de chauffage • Potencia calentamiento • Heizleistung	kW	2	3	4
• Pressione di esercizio • Spray pressure • Pression de la pompe • Presión de trabajo • Pumpenleistung	bar	2,5	2,4	2,4
• Portata pompa • Spray rate • Pression de la pompe • Presión de la bomba • Sprühmenge	l/min	65	70	90
• Potenza elettropompa • Pump • Puissance de la pompe • Potencia Calentamiento • Heizleistung	hp	0,75	0,75	1
• Potenza max installata • Power requirements • Puissance installée • Potencia instalada • Installierte Leistung	kW	2,55	3,55	4,75
• Alimentazione elettrica • Voltage • Alimentación eléctrica • Alimentación eléctrica • Stromspannung	V	230 1Ph	230 / 400 1Ph / 3Ph	230 / 400 1Ph / 3Ph
• Larghezza • Width • Largeur • Anchura • Weite	mm	750	880	1075
• Profondità (coperchio aperto) • Depth (lid open) • Hauteur (couvercle ouvert) • Altura (tapa abierta) • Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	680	880	1190
• Altezza (coperchio aperto) • Height (lid open) • Profondeur (couvercle ouvert) • Profundidad (tapa abierta) • Tiefe (geöffnetem Deckel)	mm	1360	1630	1740
• Dimensioni imballo • Shipping dim. WxDxH • Dimensions emballage • Dimensiones • Transport-Abmessungen	mm	750x550x1050	900x700x1020	1150x920x1250
• Peso • Dry weight • Poids • Peso • Gewicht	kg	50	60	80


• La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento • We reserve the right to modify without notice • nous réservons les droits de modifications
 • Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento • Technische Änderungen vorbehalten

Optional



- Disoleatore (no L35)
- Oil skimmer (no L35)
- Deseigneur (non L35)
- Separador de aceite (nada L35)
- Öl – Skimmer (nein L35)

- Coibentazione > 60 °C
- Insulation > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Aislamiento > 60 °C
- Isolierung > 60 °C



- Aspiratore
- Electro fan for steam outlet
- Electro aspirateur
- Aspirador de vapors
- Schwadenabsaugung

- Carico acqua
- Tank refilling
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung



- Circuito idrico e cestello inox
- Stainless steel pipes and basket
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und korb aus Edelstahl
- Scarico automatico serbatoio (no L35)
- Drain pump (except for L35)
- Vidange automatique de la cuve (sauf pour L35)
- Descarga automática tanque (excluso L35)
- Automatische Wasserentleerung (L35 ausgeschl.)
- Motoriduttore cestello (no L35)
- Motorised basket (except for L35)
- Motoréducteur du panier (sauf pour L35)
- Descarga automática tanque (excluso L35)
- Automatische Wasserentleerung (L35 ausgeschl.)